

SITOR fuse link, with blade contacts, NH1, In: 315 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Front indicator



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Исполнение цветового индикатора	Лобовой индикатор рабочего состояния
Исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH
Общие технические данные	
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH1
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR
Графическая кривая / прямой ток, характеристика	DS_3NE_2_690_gR_400
Силовой выключатель / основной тип	3NE
Коэффициент переменной нагрузки (WL)	1
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение при постоянном токе 	690 V 250 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
<ul style="list-style-type: none"> согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 	100 kA

рассеивание

Мощность потерь [Вт]	42 W
Мощность потерь [Вт] <ul style="list-style-type: none">• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс• максимальное	42 W 42 W

электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	315 A
Ток / при переменном токе / расчетное значение	315 A

Механическая конструкция

Монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
----------------------------	--

условия окружающей среды

Температура окружающей среды <ul style="list-style-type: none">• минимально• максимальное	-20 °C 50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение <ul style="list-style-type: none">• согласно DIN EN 61346-2• согласно DIN EN 81346-2	F F
---	--------

General Product Approval other



CCC



UR

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3NE1230-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1230-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NE1230-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

