SIEMENS

Лист тех. данных 3UG3534-1AM50

DISCONTINUED PRODUCT MONITORING RELAY, 22.5 MM, MEAS. VOLTAGE = SUPPLY VOLTAGE, THRESHOLD VALUE AND HYSTERESIS 1CO, AC/DC 65...260 V, SCREW TERMINAL REPLACEMENT TYPE: 3UG4633-1AL30

Измерительная цепь:		
Число полюсов для главной электрической цепи		1

Общие технические данные:		
Степень защиты IP		IP20
Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +50

Данные по механике:		
Вид крепления		крепление с защелкой

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	other

Confirmation

EAC

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG3534-1AM50

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG3534-1AM50

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG3534-1AM50&lang=en

последнее изменение: 05.06.2017

Возможны изменения.
© Copyright Siemens