

MULTI-METER FRONT PANEL MOUNT. TRANSFO CONNNECT.
5000/1 OR 5 A 3 X 3 + 3 + 7 DIGIT DISPLAY WITH PROFIBUS
CONNECTION

версия

Фирменное название продукта SENTRON

Общие технические данные

Точность измерения	1 % (напряжение) ; 1 % (ток) ; 2 % (мощность) ; класс 2 (активная энергия согласно IEC 62053-21) ; класс 2 (реактивная энергия согласно IEC 62053-23) ; 2 % (cos phi) , 1 % (частота)
Измеряемая величина тока / расчетное значение	5 A
Сетевая частота / расчетное значение	
• 50 Гц	да
• 60 Гц	да

электричество

Ток / на выходе / расчетное значение 5 A

пригодность

Пригодность к использованию	
• реактивный ваттметр	да
• счетчик числа оборотов	нет
• частотомер	да
• счетчик импульсов	нет
• вольтметр	да
• датчик измерения активной мощности	да

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=7KT1352>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7KT1352>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=7KT1352

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>